



Levantá tu ánimo

Afuera llueve más fuerte que nunca. Tu día fue agotador. No ves la hora de entrar a tu casa. Tranquilo! Como instalaste un motorreductor Aviatel en tu levadizo de metal o madera, y en el parasol de tu auto tenés tu OPENDÚE, ya no necesitás bajarte y empaparte para entrar! Nuestros productos hacen todo para que tu acceso sea confortable, rápido y seguro, inclusive en tu oficina e industria.



AVIATEL
AUTOMATIZACION DE PORTONES



AL

SOLUCIONES AVIATEL

PUERTAS Y PORTONES | LEVADIZOS | USO RESIDENCIAL
SERIE 5AN



Motorreductor para puertas y portones **levadizos**. Diseñado para uso residencial y pequeños condominios.

- ▶ hasta **10m²** de hoja
- ▶ **14 seg** de apertura

KITS

Los kits se componen del motorreductor y de todos los elementos necesarios para una instalación básica exitosa.

KL 510 FC A LEBAT

MODELO	CANT.	DESCRIPCIÓN
BIDUE	2	Transmisor bidireccional de 2 teclas en 433.920 Mhz.
MLC510 FC A LEBAT	1	Motorreductor levadizo (15 seg. tiempo de apertura) con chapón de fijación. fines de carrera incorporados en apertura y cierre para hoja de hasta 10 m2. Brazo telescópico templado con buje soldado. DriveDUE Lebat y WhipDUE Lebat.



PRODUCTOS

MODELO	CANT.	DESCRIPCIÓN
MLC510 FC A LEBAT	1	Motorreductor levadizo (15 seg. tiempo de apertura) con chapón de fijación. fines de carrera incorporados en apertura y cierre para hoja de hasta 10 m2. Brazo telescópico templado con buje soldado. DriveDUE Lebat y WhipDUE Lebat.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CADA KIT

MODELO	Tensión Nominal (V)	Corriente Consum. (A)	Pot. Consum. (W)	Relac. de Caja	Frec. de Uso (%)	Peso Motor (Kg)	Capacitor Motor (MF)
KL 510 FC A LEBAT	220	1.4	300	01:70	30	11.5	12.5

MODELO	Sup. Máx. Hoja (Mt2)	Tiempo de Apertura (Seg)	Tracción	Veloc. de Rotación (RPM)	Fin de Carrera	Ciclos por hora a 25°
KL 510 FC A LEBAT	10	14	Brazo-Buje	1400	si	38



OTROS PRODUCTOS AVIATEL



SERIE DC35

Alcance (mts): 35
Teclas: 2
Frec. de Transm (mhz): 433



SERIE DC45

Alcance (mts): 45
Teclas: 2
Frec. de Transm (mhz): 433



OPENDUE

Alcance (mts): 80-100
Teclas: 2 y 3
Frec. de Transm (mhz): 433



SERIE FX

Distancia máxima de enlace (mts): hasta 30.
Protección física y electrónica contra rayos UV.
Alimentación 12 o 24 Vdc/Vca.



SERIE SF

Semáforos inteligentes a **led** microprocesados. Con **entrada NA y NC**
No necesita mantenimiento.



SERIE SW

Control de pared del automatismo mediante llave personalizada.
Contacto: NA.
Instalación: exterior.